



REPARTIDORES ÓPTICOS PARA RACK 19"

SERIE 65



Los repartidores ópticos modulares o bandejas de distribución de fibra óptica, SERIE 65, son utilizados generalmente en racks de 19" ocupando una o varias U de altura según el modelo. El panel frontal dispone de alojamientos para los adaptadores tipo simplex y en el interior van montadas las bandejas de empalme correspondientes en número según modelo. Tiene cuatro puertos de entrada de cable por la parte trasera para un diámetro máximo de cable Ø16mm. Están fabricados en chapa de acero laminado con acabado en pintura epoxy, color gris.



REPARTIDOR 24 F.O. (TLX-65.15)

2 cassettes de 12 F.O. (24 F.O.)

Dimensiones 482x328x70mm, 1U



REPARTIDOR 72 F.O. (TLX-65.18)

6 cassettes de 12 F.O. (72 F.O.)

Dimensiones 482x328x133mm, 3U



REPARTIDOR 96 F.O. (TLX-65.16)

8 cassettes de 12 F.O. (96 F.O.)

Dimensiones 482x328x166mm, 4U



REPARTIDOR 48 F.O. (TLX-65.19)

4 cassettes de 12 F.O. (48 F.O.)

Dimensiones 482x328x100mm, 2U



REPARTIDOR 144 F.O. (TLX-65.17)

12 cassettes de 12 F.O. (144 F.O.)

Dimensiones 482x328x232mm, 5U