



CAJA DISTRIBUCIÓN Y EMPALME 16 F.O.

SERIE 72 (TLX-72.16)



La caja de distribución y empalme para 16 fibras ópticas TLX-72.16 ofrece una solución flexible para aplicaciones tanto de interior como de exterior. Dispone de alojamientos para 8 adaptadores tipo SC duplex así como para un divisor tipo PLC 1x4/1x8 situado bajo la zona de giro de la bandeja porta empalmes. Esta bandeja es abatible a fin de permitir la organización y manejo de las fibras y tiene una capacidad máxima de 12 empalmes por fusión.

Tanto la entrada del cable como la salida de las fibras están protegidas contra la intemperie con un grado de estanqueidad IP-65.

El diámetro del cable principal de entrada/salida es Ø7-12mm.

CARACTERÍSTICAS:

- **DIMENSIONES:** 260 x 185 x 60 mm
- **MATERIAL:** ABS
- **COLOR:** GRIS
- **ESTANQUEIDAD:** IP-65
- **CIERRE:** CERRADURA CON LLAVE
- **CAPACIDAD:** 8 SC-DX Y 12 EMPALMES



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Caja distribución y empalme 16 F.O.	TLX-72.16