



# CAJA EXT. DISTRIBUCIÓN Y EMPALME 16 F.O.

## SERIE 76 (TLX-76.01)



La caja exterior de distribución y empalme TLX-76.01 se utiliza generalmente en el exterior de edificios para la red de FTTH, pudiendo utilizar también la tecnología PON (passive optical network) mediante splitter PLC. Permite su uso también en instalaciones con cable en paso.

En su interior dispone de dos bandejas, una principal que cuenta con un repartidor para alojar hasta 16 adaptadores tipo SC, y una secundaria de menor tamaño con capacidad para realizar hasta 24 fusiones. Tiene capacidad para alojar hasta dos splitters PLC de 1x8 o uno de 1x16.

Cuenta con 2 puertos principales de entrada y uno de salida, cada uno para cable Ø10-15mm, y 16 puertos de acometida.

### CARACTERÍSTICAS:

- **DIMENSIONES:** 292 x 248 x 101 mm
- **MATERIAL:** ABS
- **COLOR:** GRIS
- **ESTANQUEIDAD:** IP-65
- **CIERRE:** DESLIZAMIENTO Y LLAVE
- **CAPACIDAD:** 16 SC Y 24 EMPALMES



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Caja ext. distribución y empalme 16 F.O.	TLX-76.01