



# ARMARIOS DE INTERCONEXIÓN LSA

## SERIE 15



Los armarios de interconexión SERIE 15 se utilizan como punto de distribución en las redes flexibles telefónicas. Están constituidos por un cuerpo con tejadillo y puerta, que en el caso de daños o rotura, pueden ser sustituidos sin afectar a las conexiones de pares; así como por un zócalo registrable con puerta que permite su anclaje al suelo mediante un conjunto de fijación. La estructura interna está diseñada a base de perfiles en acero inoxidable con las correspondientes anillas pasa-hilos para el tirado de puentes.

Los armarios de interconexión se fabrican en tres medidas diferentes aptos para regletas tipo LSA (Krone), con capacidades desde los 800 hasta los 1800 pares. Opcionalmente para facilitar todo tipo de trabajos se pueden suministrar elementos como: placa de bornas, toma de tierra, carretes para cables de prueba y/o conos para el paso de los cables de entrada.

### CARACTERÍSTICAS:

- **DIMENSIONES:** VARIAS SEGÚN MODELO
- **MATERIAL:** POLIÉSTER CON F.V.
- **COLOR:** GRIS RAL 7035
- **ESTANQUEIDAD:** IP-65
- **CIERRE:** TRIÁNGULO
- **CAPACIDADES:** 800-1800 LSA



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Armario interconexión 800 pares LSA 1250x750x300mm	<b>TLX-15.27</b>
Armario interconexión 1200 pares LSA 1500x750x300mm	<b>TLX-15.40</b>
Armario interconexión 1600 pares LSA 1750x750x300mm	<b>TLX-15.56</b>
Armario interconexión 1800 pares LSA 1750x750x300mm	<b>TLX-15.17</b>
Conjunto de fijación a suelo	<b>15023</b>