



ARMARIOS DE INTERCONEXIÓN STG

SERIE 15



Los armarios de interconexión SERIE 15 se utilizan como punto de distribución en las redes flexibles telefónicas. Están constituidos por un cuerpo con tejadillo y puerta, que en el caso de daños o rotura, pueden ser sustituidos sin afectar a las conexiones de pares; así como por un zócalo registrable con puerta que permite su anclaje al suelo mediante un conjunto de fijación. La estructura interna está diseñada a base de perfiles en acero inoxidable con las correspondientes anillas pasa-hilos para el tirado de puentes.

Los armarios de interconexión se fabrican en tres medidas diferentes aptos para regletas tipo STG, con capacidades desde los 900 hasta los 1800 pares. Opcionalmente para facilitar todo tipo de trabajos se pueden suministrar elementos como: placa de bornas, toma de tierra, carretes para cables de prueba y/o conos para el paso de los cables de entrada.

CARACTERÍSTICAS:

- **DIMENSIONES:** VARIAS SEGÚN MODELO
- **MATERIAL:** POLIÉSTER CON F.V.
- **COLOR:** GRIS RAL 7035
- **ESTANQUEIDAD:** IP-65
- **CIERRE:** TRIÁNGULO
- **CAPACIDADES:** 900-1800 STG



DESCRIPCIÓN			CÓDIGO
Armario interconexión 900 pares STG	1250x750x300mm		TLX-15.24
Armario interconexión 1200 pares STG	1500x750x300mm		TLX-15.30
Armario interconexión 1500 pares STG	1500x750x300mm		TLX-15.25
Armario interconexión 1800 pares STG	1750x750x300mm		TLX-15.26
Conjunto de fijación a suelo			15023